



正面方向(使用者侧)



## 注意事項

- を 100 / 50 / 60 Hzの電源をご用意ください。 ●コンセントは定格 15 A 125 V アース付きコンセント (Panasonic WK300 1 相当品)をご用意ください。 ●排気ダクトの長さは合計 1 0 m を越えることのないようにしてください。 9 0 ° の曲がり一か所が直線距離 1 . 5 m に相当します。

- ●業務用ではありません。
- ●メンテナンス時に電源を落とせるように専用のスイッチまたはブレーカーを設けるようにしてください。
- ●事前の予告なく仕様の変更を行うことがあります。

| Speed | 風量 m3/h |         | 消費電力W  |        | 騒 音    | ( d B ) | 作 成 / 更 新    | 2021.02.2       | 図名                     | CYLIN | DRA ISOL | A製品姿図 |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|-----------------|------------------------|-------|----------|-------|
|       | 5 0 Hz  | 6 0 H z | 5 0 Hz | 6 0 Hz | 5 0 Hz | 60 H z  | 製品名称         | CYLINDRA I      | SOLA                   |       |          |       |
| 1     | 2 9 0   | 2 8 0   | 1 8 0  | 1 8 0  | 5 2    | 5 0     | 電源単          | 相 100V 50       | / 60 Hz                |       | 縮 尺      | 1/15  |
| 2     | 4 2 0   | 4 0 0   | 2 1 0  | 2 1 0  | 6 2    | 6 0     | プラグタイ        | `プ <sup>및</sup> | 平 2 ピン アースピン付き         |       |          |       |
| 3     | 5 4 0   | 5 3 0   | 2 4 0  | 2 5 0  | 6 7    | 6 6     | コンセント形状      |                 | 定格 125V 15A アース付きコンセント |       |          |       |
| Int.  | 6 2 0   | 6 1 0   | 3 4 0  | 3 4 0  | 7 0    | 7 0     | ウェスターン大阪株式会社 |                 |                        |       |          |       |